

10KV级S22

无励磁调压配电变压器



主要技术参数

无励磁调压配电变压器技术参数（新能效3级）

额定容量 (kVA)	电压组合			联结组标号	空载损耗 (W)	负载损耗 (W)	空载电流 (%)	短路阻抗 (%)	重量 (kg)			轨距A×B (mm)	外形尺寸 (mm) L×W×H	
	高压 (kV)	高压分接范围	低压 (kV)						器身重	绝缘油重	总重			
30	6; 6.3; 10; 10.5; 11;	±2 ×2.5%; or ±5%;	0.4	Yyn0 or Dyn11	65	455	2.1	4.0	150	75	320	400×400	730×480×950	
50					80	655	2.0		210	90	370	400×400	760×510×920	
63					90	785	1.9		255	95	420	400×450	790×530×950	
80					105	945	1.8		280	120	490	400×450	810×580×970	
100					120	1140	1.6		360	125	600	400×550	830×760×1160	
125					135	1360	1.5		410	135	690	400×550	990×620×1040	
160					160	1665	1.4		480	155	815	550×550	1070×680×1100	
200					190	1970	1.3		565	170	920	550×650	1170×770×1300	
250					230	2300	1.2		665	200	1020	550×650	1230×820×1190	
315					270	2760	1.1		750	230	1160	550×650	1295×865×1240	
400					330	3250	1.0		880	235	1385	550×750	1385×925×1250	
500					385	3900	1.0		1100	260	1670	660×750	1560×1060×1360	
630					460	4460	0.9		1255	310	1920	660×750	1615×1105×1350	
800					560	5400	0.8		1585	465	2330	820×850	1725×1190×1390	
1000					665	7415	0.7		1720	510	2680	820×850	1820×1290×1440	
1250					780	8640	0.6		4.5	2075	625	2995	820×850	1860×1290×1540
1600					940	10440	0.6		5	2215	640	3610	820×850	1340×1700×1560
2000	1085	13180	0.5	2965	805	4570	820×820	1660×1460×1850						
2500	1280	13360	0.5	3600	895	5335	1070×1070	1750×1780×1900						