

## BZM8030


系列防爆防腐照明开关(ⅡC)



### 适用范围 Application

- 适用于1区、2区危险场所。
- 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。
- Can be used in hazardous areas: Zone 1 and Zone 2.
- Can be used in explosive gas atmospheres of Category IIA、IIB and IIC where the temperature classification is T1 ~ T6.

### 型号含义 Model implication



### 技术参数 Technical parameters



- 1、执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079
- 2、防爆标志：ExdeⅡCT6GB
- 3、额定电压：AC 220V
- 4、额定电流：10A
- 5、防护等级：IP65
- 6、防腐等级：WF2
- 7、进线口螺纹：G3/4"
- 8、电缆外径：φ9mm~φ14mm



- 1、Implementing the standard：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079
- 2、Explosion-proof mark：ExdeⅡCT6 GB
- 3、Rated voltage：AC 220V
- 4、Rated current：10A
- 5、Protection grade：IP65
- 6、Explosion-proof class：WF2
- 8、Inlet's thread：G3/4"
- 9、Cable spec：φ9mm~φ14mm

## BZM8030

Type explosion-proof corrosion-proof illumination switch (II C)

### 控制开关代号 Controlling switch code

触点组合型式 Contact compound type		
种类 Sorts	单极 Single-pole	双极 Double-pole
代号 Code	A	B

触点组合型式 Contact compound type		
种类 Sorts	串极 Series-pole	双控 Double-controlled
代号 Code	C	D


### 产品特点 Features

- 1、外壳为增安型结构，采用高强度难燃工程塑料压制而成，具有抗静电、耐冲击、热稳定性好、耐腐蚀等优良性能；
  - 2、内装控制开关为隔爆元件，为二极BK8030系列控制开关；
  - 3、采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；
  - 4、外露紧固件均用不锈钢，采用防掉式设计，便于用户安装，维护；
  - 5、电缆布线。
- 1、The shell is of safety-in creased type which is made of rigid flame-resistant plastic with aesthetic appearance, functions of electrostatic-resistant, impulsion-with standing. Good stability and corrosion-proofing. Etc.
  - 2、Inside is arranged explosion-proof switch which is double-pole Bk8030 series control switch.
  - 3、Adopt curve-sealed structure, with the strong performances of waterproof and dustproof.
  - 4、The exposed fasteners are made of stainless steel, are designed in anti-lost way, it is very convenient to install and maintain.
  - 5、Cable wiring.

## BZM8030

系列防爆防腐照明开关(ⅡC)

### 外形及安装举例 Outline and mounting example



BZM8030/51系列防爆防腐照明开关